CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2 EXTRA

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Motoröl mit niedriger Viskosität, das speziell im Hinblick auf maximale Kraftstoffeffizienz und niedrigste CO2-Emissionen entwickelt wurde.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird insbesondere für Otto- und mit Dieselpartikelfilter ausgestattete Dieselmotoren von Peugeot und Citroën empfohlen, für die die neueste 2019-Version der PSA B71 2290-Spezifikation benötigt wird. Die Empfehlung gilt außerdem für die meisten japanischen OEMs, einschließlich Toyota, Honda, Subaru und Nissan.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO2-Emissionen Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

SPEZIFIKATIONEN

ACEA C2-16 FIAT 9.55535-S1 RENAULT RN 0700 **ACEA** C2

API SN/CF Freigabe B71 2290-2021 **PSA**

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		169
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	228

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.



1 - 1

www.championlubes.com