



SERVICE INFO – FAG 0012

הוראות הרכבה לקיט מיסב גלגל 20 6100 713



תמונה מס' 1: 20 6100 713 – קיט מיסב גלגל FAG

תכולת המארז: קיט מיסב גלגל 20 6100 713:

- מיסב גלגל 1x
- אום גדולה 12 שיניים 1x
- טבעת מחזיר גריז 1x
- אום 1x
- אום 1x
- אום 1x
- משחת סיכון לצורך הרכבה 1x

הערה:

אנא השתמש במשחת הסיכון המצורפת בקיט זה בקדח המפרק בלבד על מנת לסייע להתאמה של המיסב.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

יצרן רכב: אאודי, סיאט, פולקסווגן
דגמים: אאודי: A3, TT
סיאט: לאון, טולדו 2, אוקטביה
פולקסווגן: בורה, גולף 4, חיפושית חדשה
מק"ט: (קיט) 713 6100 30

כאשר מחליפים את מיסב הגלגל מתוך קיט מיסב הגלגל הנוכחי, שים לב לפעול על פי התהליך הנכון כאשר מהדקים את האום המשוונת (12 שיניים) הגדולה.

תהליך הרכבה: קיט 20 6100 713 עבור רכבים בעלי האום המשוונת.

הסר כל סימן צבע, משקע ולאן קורוזיה מעל שכבות התבריק בליטה של חיבור המפרק החיצוני.

- בטרם הכנסת גל ההינע וודא שהרכיבים הנ"ל נמרחו בשמן:
- שגם בחיבור המפרק החיצוני
- תבריק המפרק החיצוני
- שגם טבור הגלגל
- שטח המיסב והתבריק של האום הגדולה (בעלת 12 השיניים).
- הדק את האום הגדולה (12 שיניים) במומנט של 200 Nm ולאחר מכן שחרר חצי סיבוב.
- סובב את טבור הגלגל 180°
- הדק את האום שוב ל-50 Nm +60°

FAG 0012

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafirir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXP^{ERT}