

SERVICE-INFO



Napomena kod ugradnje natezne rollice Kat. Br. 531 0629 30 sa bimetalnom oprugom

Proizvođači:	Alfa Romeo, Fiat,
Modeli:	
Alfa Romeo:	147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia:	Kappa, Thesis
Motori:	2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6
Kat. Br.:	531 0629 30



Slika 1: 531 0629 30 — Rolica natezača sa bimetalnom oprugom

Natezna rolica Kat. Br. 531 0629 14 je izvedena sa bimetalnom oprugom, koja je razlikuje od ostalih standardnih nateznih rollica.

Bimetalna opruga osigurava konstantnu napetost zupčastog remena u svim temperaturnim područjima.

Ukoliko se prilikom ugradnje temperatura između motora i natezne rollice razlikuje, to može utjecati na vremena paljenja motora.

Važno:

Kod ugradnje natezne rollice, vodite računa da su i motor i natezna rolica na temperaturi okoline.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 05.2011

INA 0075

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.