



Pokyn na montáž napínacej kladky 531 0629 30 s bimetalovou pružinou

Výrobca:	Alfa Romeo, Fiat,
Modely:	
Alfa Romeo:	147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia:	Kappa, Thesis
Motor:	2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6
Obj. č.:	531 0629 30



Obrázok 1: 531 0629 30 – napínacia kladka 531 0629 30 s bimetalovou pružinou

Napínacia kladka 531 0629 30 je vybavená bimetalovou pružinou a vykazuje v porovnaní s bežnými napínacími kladkami určité zvláštnosti.

Bimetalová pružina zaisťuje, aby napnutie ozubeného remeňa zostávalo konštantné pri všetkých teplotách.

Pri rozdielne teplôt medzi motorom a napínacou kladkou počas montáže môže dôjsť k posuvu časovania motora.

Dôležité:

Pri montáži je nutné bezpodmienečne dbať na to, aby mal motor a napínacia kladka teplotu zodpovedajúcu okolí!



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 05.2011
INA 0075

Technické zmeny vyhradené
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket