

ES

Mangueras Originales

Conjunto de adaptadores que permite reemplazar una manguera original por una estándar. El adaptador se instala sobre el componente original, permitiéndonos conectarnos a él mediante un racor estándar Diavia, asegurando una correcta estanqueidad y una versatilidad en las reparaciones.

GUÍA DE SUSTITUCIÓN	
Pasos a seguir	Descripción
1.- Despresurizar circuito A/A	Recuperar y cuantificar tanto el refrigerante como el aceite recuperado
2.- Desmontar manguera dañada	Verificar estado exterior e interior de la misma
3.- Seleccionar e instalar adaptador necesario	Localizar dentro del juego de adaptadores por marca los necesarios para realizar la sustitución
4.- Añadir aceite al circuito	Añadir al circuito un 3 %* de la cantidad total de aceite del circuito más la cantidad recuperada en el proceso de recuperación * Valor aproximado, condicionado al valor recomendado por la marca
5.- Lubricar juntas	Aplique aceite tipo compresor sobre las juntas antes de instalar
6.- Fabricar y montar manguera estándar necesaria	Verificar: ▪ Correcto apriete ▪ Correcto montaje de mangueras, uso de juntas nuevas
7.- Realizar vacío	Se recomienda un tiempo mínimo de 15 minutos
8.- Verificar estanqueidad	Verificar la existencia de fuga
9.- Carga de refrigerante	Cargar el equipo con la cantidad y tipo de refrigerante indicado por la marca
10.- Verificación final	Verificar: ▪ Temperatura de salida de aire en rejilla ▪ Presiones de funcionamiento

PT

Mangueiras Originales

Conjunto de adaptadores que permite substituir uma mangueira original por uma standard. O adaptador instala-se sobre o componente original, permitindo a sua ligação mediante um racord standard Diavia, assegurando uma correcta estanquicidade e uma versatilidade nas reparações.

GUIA DE SUBSTITUIÇÃO	
Passos a seguir	Descrição
1.- Despresurizar circuito A/C	Recuperar e quantificar tanto o refrigerante como o óleo recuperado
2.- Desmontar mangueira danificada	Verificar estado exterior e interior da mesma
3.- Seleccionar e instalar adaptador necessário	Localizar dentro do jogo de adaptadores por marca os necessários para realizar a substituição.
4.- Adicionar óleo ao circuito	Adicionar ao circuito 3 %* da quantidade total de óleo do circuito. Adicionar a quantidade recuperada no processo de recuperação * Valor aproximado, condicionado ao valor recomendado por la marca
5.- Lubrificar juntas	Aplique óleo tipo compressor sobre as juntas antes de instalar
6.- Fabricar e montar mangueira standard necessária	Verificar: ▪ Correcto aperto ▪ Correcta montagem de mangueiras, uso de juntas novas
7.- Realizar vacúo	Recomenda-se um tempo mínimo de 15 minutos
8.- Verificar estanquicidade	Verificar a existencia de fuga
9.- Carga de refrigerante	Carregar o equipamento com a quantidade e tipo de refrigerante indicado pela marca
10.- Verificação final	Verificar: ▪ Temperatura de saída de ar na grelha ▪ Pressões de funcionamento