

EUROLUB SUPER ECO 0W-16

Produkteigenschaften

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie. Extrem kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Stabile und ausgezeichnete Viskosität
- Gute Scherstabilität

Verwendbar für

API SP (RC)
ILSAC GF-6B

Lieferformen

Art.-Nr. 222001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 222005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 222020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 222060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 222208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 222100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 222000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.846
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	36.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

