

## EUROLUB SUPERFLEET 10W-30

### Produkteigenschaften

SUPERFLEET 10W-30 ist ein hochlegiertes Low SAPS-SHPD-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge auf Basis von HC-Grundölen. SUPERFLEET SAE 10W-30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches speziell für aktuelle Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in Lkw, Bussen und Baumaschinen entwickelt wurde. Höchste Fuel-Economy wird durch die SAE Viskositätsklasse 10W-30 ausgeschöpft.

### Verwendbar für

ACEA E7/E8/E11  
API CK-4  
Mack EOS-4.5  
Renault VI RLD-3  
Volvo VDS-4.5  
DTFR 15C110  
DTFR 15C120  
DTFR 15C100  
CAT ECF-3  
Cummins CES 20086  
DAF PSQL 2.1E LD  
Detroit Diesel 93K222  
Deutz IV-18 LA  
JASO DH-2  
MAN M 3775  
MTU Type 3.1

### Lieferformen

Art.-Nr. 240020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 240060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 240208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 240100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 240000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

## Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.872
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	83.50
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	12.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	138
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36