

EUROLUB CARGOFLEET 5W-30

Produkteigenschaften

CARGOFLEET 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation mit Low SAPS-Technologie und sehr niedriger HTHS-Viskosität.

Dieses Öl ist nicht rückwärtskompatibel zu API CK-4, API CJ-4 o.Ä.

Verwendbar für

ACEA F01
API FA-4 / SN
DTFR 15C130
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS 93K223
JASO DH-2
Mack EOS-5
Renault RLD-5
Volvo VDS-5
Ford WSS-M2C214-B1

Lieferformen

Art.-Nr. 242020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 242060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 242208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 242100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 242000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.859
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	58.50
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9.9
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42