

EUROLUB ECO DXS 0W-20

Produkteigenschaften

ECO DXS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl. Es ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Motoren bestens geeignet.

- Sehr stabiles Viskositätsverhalten
- Kraftstoffeinsparung
- Katalysatoreignung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften

Verwendbar für

API SP (RC) / SN Plus (RC)
 ILSAC GF-5/GF-6a
 Chrysler MS-6395
 GM dexos1tm Gen. 3
 Ford WSS-M2C947-B1
 Ford WSS-M2C962-A
 Fiat 9.55535-GSX/-CR1
 GM 6094M

Lieferformen

Art.-Nr. 255001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 255005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 255020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 255060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 255208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 255100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 255000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.840
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	50.5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.9
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	158
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	248
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-63