

EUROLUB ECO DXS 5W-20

Produkteigenschaften

ECO DXS 5W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl. Es ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Motoren bestens geeignet.

- Sehr stabiles Viskositätsverhalten
- Kraftstoffeinsparung
- Katalysatortreinigung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften

Verwendbar für

API SP (RC) / SN Plus
 ILSAC GF-5/GF-6a
 Chrysler MS-6395
 GM dexos1™ Gen. 3
 Ford WSS-M2C945-B1
 Ford WSS-M2C960-A

Lieferformen

Art.-Nr. 256001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 256005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 256020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 256060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 256208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 256100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 256000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.854
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	49.3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	244
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45