

EUROLUB 2 TZ SELF MIX

Produkteigenschaften

2 TZ mineralisch SELF MIX ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl.
2 TZ mineralisch SELF MIX ist für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 und für Getrenntschmierung (Autolube-Systeme) empfohlen.
Dieses Zweitakt-Motorenöl für Hochleistungsmotoren ist mineralölbasisch, versetzt mit außerordentlich wirksamen Additiven.

Verwendbar für

API TC

Lieferformen

Art.-Nr. 306001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 306020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 306060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 306208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 306100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 306000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.879
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	152
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-9