

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-50

Produkteigenschaften

Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Hervorragende Kupplungsperformance erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2.

- Spezielle Additivierung und ausgesuchte Basis Öle sorgen für hohen Oxidationsschutz
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz von Motor und Getriebe

Verwendbar für

JASO MA2
API SL
ACEA A3

Lieferformen

Art.-Nr. 321001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 321005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 321020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 321060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 321208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 321100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 321000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.868
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	110.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	17.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	244
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27