

## EUROLUB HD 4CX PLUS 15W-40

### Produkteigenschaften

Es ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW Diesel-Motoren als auch die von Benzin-Motoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt. Es wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

### Verwendbar für

ACEA A3 / B4, E7  
API CI-4/SL  
MB 229.1  
DTFR 15B110  
MAN M 3275-1  
Deutz III-10  
MTU Type 2  
Volvo VDS-3  
Renault RLD-2  
Mack EO-N, EO-M plus  
Allison C4  
JASO DH-1  
Global DHD-1  
Caterpillar ECF-2, ECF 1a  
Detroit Diesel DDC 93K215  
Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

### Lieferformen

Art.-Nr. 327020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 327060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 327208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 327100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 327000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

## Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	104.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	136
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39