

EUROLUB GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 320

Produkteigenschaften

GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, das stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Es besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und ein gutes Haftungsvermögen. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden.

- Gutes Stick-Slip-Verhalten
- Hohe Haftfähigkeit
- Gutes Demulgierverhalten
- Verminderter Ölverbrauch
- Verlängerte Schmierfristen
- Verbesserte Schmierleistung

Verwendbar für

Lieferformen

Art.-Nr. 353020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 353060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 353208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 353100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 353000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.894
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	309.5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	25.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	100
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	240
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-12