

## EUROLUB SCHNEIDÖL MS2

### Produkteigenschaften

SCHNEIDÖL MS2 ist ein EP-Mehrzweckschneidöl.  
Es weist folgende Eigenschaften vor:

- Chlorfrei
- Nicht wassermischbar

SCHNEIDÖL MS2 eignet sich zur spanabhebenden Bearbeitung von Stählen und Buntmetallen, wie Drehen und Zahnradstoßen. Das Produkt kann auch für die Bearbeitung zähharter Stähle, z.B. Kugellagerstähle, warmfester Stähle und Legierungen von sehr hoher Festigkeit eingesetzt werden. Durch die ausgewählten chemischen EP-Zusätze wird ein Verschweißen zwischen Span und Werkzeugschneide verhindert.

### Lieferformen

Art.-Nr. 620020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 620060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 620208	208 Liter	Blech-Fass

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.876
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	32.0
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Kupferkorrosion			Note 1