

EUROLUB MULTITEC 5W-30

Produkteigenschaften

MULTITEC 5W-30 ist ein Spitzenprodukt für Pkw-Otto- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste.

Völlig rückwärtskompatibel mit Ford M2C913-A, B und C.

Verwendbar für

ACEA A5/B5
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C)
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
VWC 53036

Lieferformen

Art.-Nr. 214001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 214005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 214020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 214060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 214208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 214100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 214000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.849
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	59.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	163
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	234
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33