

EUROLUB MEGAFLEET 5W-20

Produkteigenschaften

Ultra High Performance-Motorenöl der neueren Generation mit Low Ash-Technologie und extrem niedriger HTHS-Viskosität.

Ist nicht rückwärtskompatibel und kann somit nicht in älteren Motoren eingesetzt werden!

Verwendbar für

MAN M 3977
Scania LDF-5

Lieferformen

Art.-Nr. 246020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 246060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 246208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 246100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 246000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.859
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	47.2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	218
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39