

EUROLUB SYNT PDI 5W-40

Produkteigenschaften

Ein Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader.

Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

Verwendbar für

ACEA C3
API SN / CF
MB 229.51 / 229.31
VW 505.00 / 505.01
BMW Longlife-04
GM dexos2™
Ford WSS-M2C-917-A
Renault RN0700 / RN0710
Porsche A40
Fiat 9.55535-S2

Lieferformen

Art.-Nr. 308001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 308005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 308020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 308060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 308208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 308100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 308000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	93.89
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33