

EUROLUB MULTITEC FO 0W-30

Produkteigenschaften

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauföl-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie. Eingestuft als „MID SAPS“. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Stabile und ausgezeichnete Viskosität
- Gute Scherstabilität

Verwendbar für

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
VWC 53035

Lieferformen

Art.-Nr. 319001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 319005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 319020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 319060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 319208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 319100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 319000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.843
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	44.20
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	203
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42