

EUROLUB CLEANTEC STL 5W-30

Produkteigenschaften

CLEANTEC STL 5W-30 ist ein PKW-Motorenöl mit C3-Low SAPS. Abgestimmt auf die Marken aus dem Stellantis Konzern mit entsprechender Spezifikation.

Verwendbar für

ACEA C3
API SN Plus
GM dexos2™
MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52
PSA B71 2290
PSA B71 2297
Stellantis FPW9.55535/03

Lieferformen

Art.-Nr. 393001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 393005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 393020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 393060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 393208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 393100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 393000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.845
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	66.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	254
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42