Produktdatenblatt



EUROLUB EUROMIX 2-TAKT®

Produkteigenschaften



EUROMIX 2-TAKT® Gerätebenzin ist ein sauberer Kraftstoff der im Einsatz in Forst- und Gartenbereich einen gesunden Arbeitsplatz und eine saubere Umwelt begünstigt.

Gebrauchsfertiges Sonderkraftstoffgemisch, bestehend aus Alkylatbenzin und 2% vollsynthetischem Zweitaktöl, benzolfrei, aromaten- und schwefelarm mit reduzierter Partikel- und Schadstoffemission zur Schonung von Umwelt und Gesundheit. Optimierte Zündwilligkeit und effiziente Verbrennung erhöhen Leistung und Lebensdauer der Motoren.

Das Produkt erfüllt die schwedische Norm für Sonderkraftstoffe SS 15 54 61 D, die Schweizer Norm SN 181163 und wurde vom KWF positiv getestet (= "KWF-Test").

- Reinste und konstante Raffineriequalität
- Gesunder Arbeitsplatz und saubere Umwelt
- CO2-frei
- Optimale Laufeigenschaften
- Beste Normwerte und lange Lagerfähigkeit
- Gutes Kaltstartverhalten

Bei sachgerechter Lagerung (verschlossene Gebinde, kühl und trocken) ist der Sonderkraftstoff EUROMIX 2-TAKT® mindestens 18 bis 24 Monate ohne Qualitätsveränderung haltbar.

Verwendbar für

Umweltschonender Kraftstoff für Zweitaktmotoren, insbesondere in handgeführten Kleingeräten wie Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen.

Lieferformen

ArtNr. 870005	5 Liter	Kunststoff-Kanister
ArtNr. 870020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
ArtNr. 870060	60 Liter	Garagen-Fass
ArtNr. 870200	200 Liter	Blech-Fass