


VERGASER-KENNBLATT
 Normaleinstellung und Ersatzteilliste

 Registrier-Nr.
 008 165/2
 VHH61 10.87

Vergaser 36 - 1 B 1

Bestell-Nr. 7.17626.24

Fabrik-Nr. 90 107 524 BD

Typenschild-Farbe blau/violett

Ab Fertigungsdatum 5 214

Fahrzeug OPEL Rekord E 18 N

ab Baujahr August 1985 - Juni 1986

Motordaten:

55 kW (75 PS) bei n = 5400/min 1800 cm³

Lufttrichter (mm Ø)	K	26	Schwimmernadelventil m. Stift (mm Ø)	P	1,5
Hauptdüse	Gg	X127,5	Schwimmergewicht (gr.)	+0,5	5,85
Luftkorrektur	a	57,5	Schwimmerjustierung (mm)	+1,0	28,5
Leerlauf-/Luftdüse	g/u	47,5+/140	Meßklotz		Nr. 6
Zusatzkraftstoff-/Luftdüse		42,5+/147,5	Grundeinstellung (mm)	+0,02	0,05
Anreicherung/Teillast	o	100	(Drosselklappenanhebung)		
Anreicherung/Vollast	o	50	Kaltstarteinstellung (mm)	+0,1	0,8
Höhe (mm) +0,2		30	(Drosselklappenspalt)		
Einspritzrohr (mm Ø)	i	0,4/0,3	Starterklappenspalt (mm)	+0,1	4,4
Einspritzmenge (cm³/Hub) +0,15		0,7	Schnell-Leerlauf	+200/min	4200

Bild	Benennung	Stück	7.17626.	Bestell-Nr.	24				
1	Vergasergehäuse		-						
2	Satz Drosselhebel	1	4.07279.60	x					
3	Satz Starterhebel	1	4.07243.20	x					
4	Satz-Einstellschraube	1	4.07261.02	x					
6	Satz Pumpenkolben	1	4.07246.03	x					
7	Satz Teillastanreicherungsventil	1	4.07248.19	x					
8	Umluftabschaltventil	1	7.20580.01	x					
10	Regulierschraube	1	5.17888.02	x					
11	Gemischregulierschraube	1	5.11282.01	x					
12	Pumpeneinspritzrohr Nr. 23	(i) 1	5.18542.11	x					
13	Stopfen	2	3.34520.00	x					
14	Vergaserdeckel kpl.	1	5.17985.70	x					
15	Satz Schwimmer	1	4.07266.12	x					
16	Satz Pumpenhebel	1	4.07243.00	x					
17	Satz Pulldownöse	1	4.07268.03	x					
18	Satz Schelle	1	4.07278.02	x					
19	Leerlauf-/Luftdüse	(g) 1	5.18492.95	x					
20	Zusatzkraftstoff-/Luftdüse	1	5.18491.99	x					
21	Hauptdüse	(Gg) 1	3.33124.42	x					
22	Satz Starterdeckel	1	4.07262.37	x					
24	Linsenschraube	2	5.19227.14	x					
25	Linsenschraube	2	5.19227.24	x					
27	Schlauch (Pull-down)	1	3.34227.01	x					
	Dichtungssatz	(DS) 1	4.01246.01	x					
	Kleinreparatursatz	(KRS) 1	4.02000.24	x					
	Reparatursatz	(RS) 1	4.02858.01	x					
Ti.		Serv - Anweisung: 4/1 08-4.2							

