PRODUCT INFORMATION

NUOVO DISPOSITIVO DI RIEMPIMENTO DELL'OLIO

PER IL RIEMPIMENTO DELL'OLIO A PRESSIONE NEI MOTORI RIPARATI

Per evitare danni durante la prima messa in funzione è consigliabile riempire manualmente di olio motore il sistema di alimentazione dell'olio prima di avviare il motore. In questo modo si garantisce lo spurgo di qualsiasi residuo di aria dai canali dell'olio e il funzionamento sicuro dei componenti sin dall'inizio.

Motorservice ha appena introdotto un nuovo dispositivo di riempimento dell'olio con cui questa procedura può essere eseguita in modo semplice e rapido.

Con questo dispositivo l'olio viene pompato attraverso un serbatoio a pressione nel circuito dell'olio motore. La necessaria pressione per la procedura di riempimento può essere generata tramite una pompa manuale sul dispositivo oppure attraverso un attacco per un compressore d'aria.

DETTAGLI SUL PRODOTTO DISPOSITIVO DI RIEMPIMENTO DELL'ARIA
N. ART.: 12 00001 13 001

Specifiche tecniche

- Pressione di esercizio: max. 3,0 bar
- Massima capacità di olio: 10 litri
- Pressione di scoppio: 10 bar

Settori di impiego

Il dispositivo di riempimento dell'olio è idoneo per:

- Riempimento e sfiato di circuiti dell'olio motore
- Riempimento di gruppi costruttivi lubrificati ad olio (ad es. cambio automatico, cambio meccanico e coppia conica e differenziale)
- Per autovetture e veicoli commerciali

Accessori

- Adattatori per:
  M10 × 1 M12 × 1.5
  M14 × 1.5 M18 × 1.5
  1 1/8" × 1.5
- Giunto rapido

Una descrizione dettagliata della procedura di riempimento è reperibile nella nostra Service Information SI 1639 o nel nostro video YouTube sul riempimento dell'olio a pressione.

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice international GmbH – IT – 11/20 (112020)