


PI 1957

¡Sólo para personal especializado!

1/1

PRODUCT INFORMATION

NUEVO EQUIPO DE LLENADO DE ACEITE

PARA EL LLENADO DE ACEITE A PRESIÓN DE MOTORES REPARADOS

Con el fin de evitar daños al realizar la primera puesta en marcha, es aconsejable llenar manualmente el sistema de alimentación de aceite con aceite de motor antes de arrancar el motor. De esta forma se garantiza que no quede nada de aire en los canales de aceite y que los componentes funcionen de forma segura desde el principio.

Motorservice cuenta ahora con un nuevo equipo de llenado de aceite en el programa con el que puede realizarse esta tarea de forma rápida y sencilla.

Con este equipo se bombea el aceite al circuito de aceite del motor mediante un recipiente de presión. La presión necesaria para el proceso de llenado puede generarse con una bomba manual en el equipo o mediante un empalme para el equipo de presión de aire.

DETALLES DEL PRODUCTO EQUIPO DE LLENADO DE ACEITE, N.º DE ARTÍCULO: 12 00001 13 001

Especificaciones técnicas

- Presión de servicio: máx. 3,0 bar
- Cantidad máxima de llenado de aceite: 10 litros
- Presión de estallido: 10 bar

Ámbitos de aplicación

El equipo de llenado de aceite es adecuado para:

- llenar y purgar circuitos de aceite del motor
- llenar grupos lubricados con aceite (p. ej., transmisión automática, manual y de eje trasero)
- en turismos y vehículos industriales

Accesorios

- Adaptador para:

M10 × 1	M12 × 1.5
M14 × 1.5	M18 × 1.5
1 1/8" × 1.5	
- Acoplamiento rápido



Puede encontrar una descripción detallada del proceso de llenado en nuestra Service Information SI 1639 o en nuestro vídeo de YouTube sobre el llenado de aceite a presión.

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.