



Dichtmassen – Haltbarkeit beachten



Achtung:

Bei der Verwendung von Dichtmassen muss unbedingt die Haltbarkeit der Produkte beachtet werden. Die Mindesthaltbarkeitszeiten der Dichtmassen finden Sie in der Tabelle unten. Das Herstellungsdatum ist direkt auf dem Artikel angegeben. Die Dichtmassen sollten kühl und trocken von +5 °C bis +25 °C gelagert werden.

Haltbarkeit von Dichtmassen

Bezeichnung	Artikelnummer	Mindesthaltbarkeit*
Curil	036.082	24 Monate
Curil K2	036.129	24 Monate
Curil T	252.868	24 Monate
Dirko	216.919 610.022	12 Monate
Dirko Spezial Silikon	030.790	12 Monate
Dirko HT	705.707	12 Monate
Dirko-S Profi Press HT	129.402 131.000	18 Monate
AFD 2000 (grün)	777.790	12 Monate
AFD 2018 (rot)	461.681	12 Monate
Reinzosil	70-31414-10 70-31414-20	12 Monate
Reinzosil-t	70-31453-00	12 Monate
Reinzoplast	70-24571-20 70-24575-20	3 Jahre
Remove	70-31415-00	k.A.

*ungeöffnet, trocken und bei Raumtemperatur

Bestellhinweis

Die oben genannten Dichtmassen und weitere Artikel siehe Motorservice OnlineShop: onlineshop.ms-motorservice.de



Weitere Informationen
siehe www.ms-motorservice.de

- Elring Broschüre Dichtmassen Art.-Nr. 499.230
- Reinz Broschüre Just Seal it Art.-Nr. 39-00053-00