



GEAR OIL 90

Lubrifiant Minéral non « Extrême-Pression »

Pour Transmissions mécaniques faiblement chargées

UTILISATIONS

Toutes transmissions, boîtes de vitesses manuelles et ponts fonctionnant sous de faibles charges, faibles vitesses de rotation et températures modérées, adaptées pour utiliser une huile minérale pure.

Recommandé pour les transmissions ou boîtes manuelles de certains poids lourds et bus VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF et FORD (GB).

PERFORMANCE

STANDARD : API GL-1

Lubrifiant minéral pur inhibé contre:

- * La rouille
- * L'oxydation
- * Le moussage

Ne contient pas d'additifs modificateur de friction.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs.

PROPRIETES

Grade de viscosité SAE	SAE J306	90
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.893
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	150 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	100

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr