



GEAR SYNT TDL

Lubricante para Cajas de Velocidades y Diferenciales
100% Sintético. Larga duración.
Extrema Presión. SAE 75W-90

APLICACIONES

Lubricante 100% Sintético, extrema presión (EP) para transmisiones mecánicas con condiciones de servicio severas y periodos de mantenimiento extendidos: MAN SCANIA, ZF (Ecolite Ecomid, Ecosplit y Astronic 1 sin intrader), ...

Para todas las transmisiones mecánicas, Cajas de velocidades sincronizadas o no que no contengan en su interior, elementos de fricción como autoblocante, embragues o frenos sumergidos. Soporta cómodamente condiciones severas de servicio: golpes, elevados regímenes de rotación con cargas moderadas, regímenes moderados con cargas muy elevadas.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL5 / MT-1, MIL-L-2105E
NIVEL DE CALIDAD: MAN 3343 SL, ZF TE-ML 02B/05B/07A/08A/12B/16F/17B
SCANIA ST0 1:0 (Transmisión)

- *100% Sintético*: Base sintética que mejoran su respuesta frente a la protección contra el desgaste, a las variaciones de temperatura así como a la duración de vida útil.
- *Viscosidad infatigable*: Se mantiene en el grado SAE 75W-90 garantizando una presión estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
- *Suaviza las cajas "duras"*: Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable.

Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable regirse por las instrucciones del constructor y adaptarlo a las condiciones del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Grado de Viscosidad | SAE J 306 | 75W-90 |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Densidad a 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.865 |
| Viscosidad a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 103 mm ² /s |
| Viscosidad a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 15.5 mm ² /s |
| Índice de Viscosidad VIE | ASTM D2270 | 159 |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 194°C / 381°F |

EMBALAJES

Envases: 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

8236
GSTDL7590
E03/04