



100% Sintetico – Tecnologia Ester Core®

Adatto per motori da corsa elaborati che operano in un ampio intervallo di velocità e temperature.

SPECIFICHE	Al di sopra degli standard esistenti
TIPOLOGIA DI GARA	Rally - GT – Circuito breve

TECNOLOGIA Ester Core®

La tecnologia Ester Core® consente di ottenere la massima potenza in uscita senza compromettere l'affidabilità e riducendo l'usura del motore.

Elevata stabilità a sforzi di taglio: pressione dell'olio stabile in qualsiasi condizione di utilizzo.

Per ottenere elevate prestazioni del motore evitare la miscelazione con altri lubrificanti sintetici o minerali.
Intervallo di sostituzione: da adattare in base al proprio utilizzo.

Grado di viscosità	SAE J 300	5W40
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.860
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	81.8 mm²/s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 mm²/s
Viscosità HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	4.1 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	174
Pour point	ASTM D97	-45°C / -49°F
Flash point	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D2896	8.25 mg KOH/g

MOTUL Italia srl – Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO) – Tel: +39 011 2978911 – Fax: +39 011 2978960 – www.motul.com