



# GEAR OIL 90

Lubricante Mineral sin « Extrema presión »

Para transmisiones mecánicas de cargas débiles

## APLICACIONES

Todo tipo de transmisiones, cajas de velocidades manuales y puentes que trabajen en condiciones de cargas débiles, bajas velocidades de rotación y temperaturas moderadas, adaptadas para utilizar aceites minerales puros.

Recomendado para transmisiones o cajas manuales de ciertos camiones y autobuses VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF y FORD (GB).

## PRESTACIONES

ESTANDARES:                   API GL-1

Lubricante mineral puro inhibe contra:

- \* La herrumbre
- \* La oxidación
- \* La formación de espuma

No contiene aditivos modificadores de fricción.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización de los constructores.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad SAE	SAE J306	<b>90</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.893
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	150 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	100