



GEAR OIL 90

Lubrificante per trasmissioni meccaniche sottoposte a carico ridotto

Non estrema pressione

Minerale

API GL-1

UTILIZZO

Per tutti i tipi di trasmissioni meccaniche, cambi manuali e differenziali funzionanti sotto carico ridotto, a bassi regimi di rotazione e a temperature moderate; compatibile con oli minerali.

Raccomandato per le trasmissioni o i cambi manuali di mezzi pesanti e di autobus VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF e FORD (GB).

PRESTAZIONI

NORME: API GL-1

Lubrificante minerale con additivi inibitori di:

- ruggine
- ossidazione
- schiuma

Non contiene modificatori di attrito.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Grado di viscosità SAE	SAE J306	90
Densità a 15°C (59°F)	ASTM D 1298	0,896
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	150 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	15 mm ² /s
Indice di viscosità VIE	ASTM D2270	100