



# HYPO SYNT LS 75W-140

Lubrifiant pour pont arrière hypoïde de BMW

**100% Synthétique**

## UTILISATIONS

Spécialement étudié pour les ponts arrière de BMW avec différentiels à glissement limité à disques et avec différentiel à glissement limité EH (525i 4WD)

Pour les ponts arrière de BMW sans différentiel à glissement limité à disques ou avec différentiel à glissement limité viscostatique (325i 4WD), utiliser MOTUL HYPO SYNT.

## PERFORMANCES

NORMES : API GL4 et **GL5** / MIL-L-2105D  
PERFORMANCE : BMW

Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements.  
Extrême pression, Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

## CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation de BMW et adapter selon votre propre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

|                           |            |                         |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Grade de viscosité        | SAE J 306  | <b>75W-140</b>          |
| Densité à 20°C (68°F)     | ASTM D1298 | 0.860                   |
| Viscosité à 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 179 mm <sup>2</sup> /s  |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445  | 24.5 mm <sup>2</sup> /s |
| Index de viscosité        | ASTM D2270 | 170                     |
| Point éclair              | ASTM D92   | 218°C / 424°F           |
| Point d'écoulement        | ASTM D97   | -57°C / -71°F           |