

# NIPS

## LE PARTENAIRE DE VOS PERFORMANCES



PREMIUM QUALITY  
SINCE 1993

CERTIFIED  
ISO 9001

CERTIFIED  
IATF 16949



BATTERIE / BATTERY



WWW.NIPSAUTO.COM

BATTERIES : Janvier 2025		PUISSANCE / POWER		DESIGN / SIZES / LAYOUT				TALON / FIXATION		QUANTITY		LITRES D'ACIDE	
NIPS	POLARITÉ + G=GAUCHE (LEFT) D=DROIT (RIGHT)	Amp/ H 20HR	EN	DIMENSIONS (en mm)				0 1	11,1 mm 15,8 mm	WITH (OUT) HOLD DOWN	PALLET LOADING PLAN 4 LEVELS	Qté	
				L	W	H	TH						
<b>BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>													
U540L03B	G	35	300	187	127	200	220	0	Petite	sans	128		
U540L04B	D	35	300	187	127	200	220	0	Petite	sans	128		
U540L05B	D	35	300	187	127	200	220	0	Standard	sans	128		
U540L48B	D	35	300	187	136	200	220	0	Petite	avec	128		
U540L36B	D	43	440	208	174	175	175	0	Standard	avec	88		
U540L30B	G	44	400	208	174	190	190	1	Standard	avec	88		
U540L38B	D	44	400	208	174	190	190	0	Standard	avec	88		
U540L08B	G	45	360	234	127	200	220	1	Petite	sans	96		
U540L09B	D	45	360	234	127	200	220	0	Petite	sans	96		
U540L10B	G	45	360	234	127	200	220	1	Standard	sans	96		
U540L11B	D	45	360	234	127	200	220	0	Standard	sans	96		
U540L69B	G	45	380	218	133	204	223	1	Standard	avec	96		
U540L16B	G	50	400	200	172	200	220	1	Standard	avec	96		
U540L17B	D	50	400	200	172	200	220	0	Standard	avec	96		
U540L31B	D	55	450	242	174	190	190	0	Standard	avec	72		
U540L43B	G	55	450	242	174	190	190	1	Standard	avec	72		
U540L55B	D	58	530	242	174	175	175	0	Standard	avec	72		
U540L50B	D	62	500	242	172	190	190	0	Standard	avec	72		
U540L19B	G	65	480	230	172	200	220	1	Standard	sans	72		
U540L45B	D	65	480	230	172	200	220	0	Standard	avec	72		
U540L22B	G	70	510	257	172	200	220	1	Standard	sans	72		
U540L23B	D	70	510	257	172	200	220	0	Standard	sans	72		
U540L66B	D	70	510	257	172	200	220	0	Standard	avec	72		
U540L67B	G	70	520	257	172	200	220	1	Standard	avec	72		
U540L37B	D	71	610	275	174	174	174	0	Standard	avec	64		
U540L64B	G	71	610	277	174	174	174	1	Standard	avec	60		
U540L75B	D	72	680	275	174	174	174	0	Standard	avec	32		
U540L40B	D	74	640	277	174	190	190	0	Standard	avec	60		
U540L65B	G	74	640	277	174	190	190	1	Standard	avec	60		
U540L25B	G	80	600	302	172	200	220	1	Standard	sans	60		
U540L26B	D	80	600	302	172	200	220	0	Standard	sans	60		
U540L73B	D	80	700	315	174	175	175	0	Standard	avec	60		
U540L46B	D	88	640	354	174	190	190	0	Standard	avec	48		
U540L34B	D	90	640	302	172	200	220	0	Standard	sans	60		
U540L35B	G	90	640	302	172	200	220	1	Standard	sans	60		
U540L47B	G	95	640	302	172	200	220	1	Standard	avec	60		
U540L49B	D	95	680	302	172	200	220	0	Standard	avec	60		
U540L44B	D	100	750	325	170	205	225	0	Standard	sans	48		
U540L59B	D	100	800	354	174	190	190	0	Standard	avec	48		
U540L63B	D	120	800	506	182	210	233	3	Standard	avec	28		
U540L72B	D	140	820	512	186	216	216	3	Standard	sans	32		
U540L57B	D	170	900	511	222	217	217	3	Standard	avec	28		
<b>BATTERIES SECHES ( Electrolyte à ajouter )</b>													
U540L29	G	60	450	266	172	200	220	1	Standard	avec	72	5	
U540L27	D	110	680	506	182	210	230	4	Standard	sans	32	10	
<b>BATTERIE SPECIALE "MARINE" / PRÊTE A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>													
U540L62B	G	100	950	330	172	238	238	1	Marine	sans	48		
<b>BATTERIES SPECIALES "EFB" ( Hautes performances ) Technologie START &amp; STOP / PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>													
U540L81B	G	50	440	236	128	200	200	1	Petite	sans	96		
U540L82B	D	50	440	236	128	200	200	0	Petite	sans	96		
U540L83B	G	50	440	236	128	200	200	1	Standard	sans	96		
U540L84B	D	50	440	236	128	200	200	0	Standard	sans	96		
U540L79B	D	55	480	207	174	190	190	0	Standard	avec	80		
U540L76B	D	60	520	230	172	200	220	0	Standard	sans	80		
U540L78B	D	70	680	275	174	190	190	0	Standard	avec	64		
U540L80B	D	75	720	260	172	200	220	0	Standard	avec	64		
U540L77B	D	80	700	301	172	200	220	0	Standard	sans	60		
<b>BATTERIES SPECIALES "AGM" ( Très hautes performances ) pour HYBRIDES et START &amp; STOP / PRÊTES A L'EMPLOI &amp; SANS ENTRETIEN</b>													
U540L70B	D	60	640	242	172	190	190	0	Standard	avec	72		
U540L51B	D	70	760	277	174	190	190	0	Standard	avec	60		
U540L71B	D	80	800	315	174	190	190	0	Standard	avec	60		
U540L52B	D	95	850	354	174	190	190	0	Standard	avec	48		

Technologie "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Pour système START/STOP.  
Technologie "EFB" : (Enhanced Flooded Battery). Batterie améliorée pour véhicules équipés du start/stop

Références avec "A" = Batteries prêtes à l'emploi / Références avec "B" = Batteries prêtes à l'emploi NPS  
COSSES: STRANDARD = 15,8 / 17,4 mm - PETITES = 11,1 / 12,7 mm  
le la Voyette - CRT2 - 59273 FRETIN - Tél: 0820 003 004 - Fax: 0820 003 005 / Envoyez votre commande par Email : vendeur@nippon-pieces.com / Votre N° de Cpt client: \_\_\_\_\_