

Cup-Kit Fahrwerke 40926-2, 40927-x, 40749-x, 40377-2

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Achtung: Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und die Scheinwerfereinstellung gemäß Werkstattangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen.

Hinweis: Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen.

Vorderachse:

- Der längere Dämpfer **D32-1003-02** gehört an die VA., Bild 1
- Anschlagpuffer, Schutzrohr und die oberen Anbauteile des Dämpfers sind vom Original zu übernehmen. (Das Bild zeigt den Lieferumfang.). Ersetzen Sie diese Teile, sofern sie nicht in neuwertigem Zustand sind.



Bild 1: VA

Hinterachse:

- Der kürzere Dämpfer **D32-1004-02** gehört an die HA, Bild 2.
- Anschlagpuffer, Schutzrohr und die oberen Anbauteile des Dämpfers sind vom Original zu übernehmen. (Das Bild zeigt den Lieferumfang.). Ersetzen Sie diese Teile, sofern sie nicht in neuwertigem Zustand sind.



Bild 2: HA

Cup-Kit suspension 40926-2, 40927-x, 40749-x, 40377-2

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Attention: After installation wheel alignment and brake-power regulator have to be checked and adjusted to the factory specifications if necessary. Headlights also have to be checked and adjusted if necessary.

Note: Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook; they do not claim to cover complete fitment and/or to regard every possible tolerance or source of error.

Front axle:

- The longer shock absorber **D32-1003-02** is for the front axle, pic 1.
- Reuse original bump, dust cover and upper mounting parts. Replace these parts if not in a like-new condition.

Rear axle:

- The shorter shock absorber **D32-1004-02** is for the rear axle, pic 1.
- Reuse original bump, dust cover and upper mounting parts. Replace these parts if not in a like-new condition.



Pic 1: front shock absorber



Pic 2: rear shock absorber