

**STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ KAUTSCHUKBASIS,  
ÜBERLACKIERBAR, SCHWARZ 1.000 ML**

Artikelnummer 73210

PEGE Parts GmbH

6294 Ermensee

Datumsdatum 09.09.2022, Überarbeitet am 09.09.2022

Version 1.0

Seite 1 / 16

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ KAUTSCHUKBASIS,  
ÜBERLACKIERBAR, SCHWARZ 1.000 ML**  
Artikelnummer: 73210  
UFI: FERH-E64R-G002-D906

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1 Relevante Verwendungen

Beschichtungsmittel

#### 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Firma**  
PEGE Parts GmbH  
Kirchfeld 7  
6294 Ermensee / SCHWEIZ  
Telefon +41 41 917 53 03  
Homepage [www.pegeparts.ch](http://www.pegeparts.ch)  
E-Mail [richard@pegeparts.ch](mailto:richard@pegeparts.ch)

#### Auskunftgebender Bereich

**Technische Auskunft** [richard@pegeparts.ch](mailto:richard@pegeparts.ch)  
**Sicherheitsdatenblatt** [sdb@chemiebuero.de](mailto:sdb@chemiebuero.de) (Kein Versand von Sicherheitsdatenblättern)  
Sicherheitsdatenblätter sind beim Lieferanten erhältlich.

### 1.4 Notrufnummer

**Beratungsstelle** 145 (24h)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs [VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008]

Flam. Liq. 2: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
STOT SE 3: H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Aquatic Chronic 2: H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) kennzeichnungspflichtig.

### Gefahrenpiktogramme



### Signalwort

GEFAHR

### Enthält:

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische

### Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P260 Dampf / Aerosol nicht einatmen.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Besondere Kennzeichnung

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Physikalisch-chemische Gefahren

Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

### Umweltgefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

### Andere Gefahren

Enthält keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.  
Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensstand nicht festgestellt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

nicht anwendbar

### 3.2 Gemische

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

| Gehalt [%] | Bestandteil                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 - <50   | Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische                                                                                                                          |
|            | CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX                                                                                                          |
|            | GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 - Asp. Tox. 1: H304 - Aquatic Chronic 2: H411 - STOT SE 3: H336 - EUH066                                                                               |
| 2,5 - <10  | Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol                                                                                                                                           |
|            | EINECS/ELINCS: 905-588-0, Reg-No.: 01-2119539452-40-XXXX                                                                                                                           |
|            | GHS/CLP: Flam. Liq. 3: H226 - Acute Tox. 4: H312 H332 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Irrit. 2: H319 - STOT SE 3: H335 - STOT RE 2: H373 - Asp. Tox. 1: H304 - Aquatic Chronic 3: H412 |

### Bestandteilekommentar

Der Wortlaut der angeführten H-Sätze ist dem ABSCHNITT 16 zu entnehmen.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.                                                                                                                                                         |
| Nach Einatmen       | Für Frischluft sorgen.<br>Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.<br>Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.                                                                                |
| Nach Hautkontakt    | Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.<br>Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.                                                                                                                 |
| Nach Augenkontakt   | Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.<br>Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Nach Verschlucken   | Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.<br>Ärztlichen Rat einholen.                                                                                                                                              |

##### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizende Wirkungen

##### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.  
Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfügung stellen.

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1 Löschmittel

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Alkoholbeständiger Schaum.<br>Löschpulver.<br>Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ).<br>Wasserdampf. |
| Ungeeignete Löschmittel | Wasservollstrahl                                                                               |

##### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

##### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen fernhalten.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

##### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Bei Eindringen des Produktes in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser, zuständige Behörden informieren.

##### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

##### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ABSCHNITTE 8+13

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.  
Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden.  
Für gute Belüftung am Arbeitsplatz auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden.  
Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.  
Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren.  
Nicht zusammen mit brandfördernden oder selbstentzündlichen Stoffen lagern.  
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.  
An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Kühl lagern. Trocken lagern.  
Vor Erwärmung/Überhitzung und Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse

3

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Arbeitsplatzgrenzwerte (CH)**

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                                    |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische                                      |
| CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX                      |
| Langzeitwert: 100 ppm, 525 mg/m <sup>3</sup> , OSHA                                            |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol                                                       |
| EINECS/ELINCS: 905-588-0, Reg-No.: 01-2119539452-40-XXXX                                       |
| Langzeitwert: 100 ppm, 435 mg/m <sup>3</sup> , H, B, (Xylol (alle Isomere))                    |
| Kurzzeitgrenzwert: 200 ppm, 870 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Ethanol                                                                                        |
| CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EU-INDEX: 603-002-00-5, Reg-No.: 01-2119457610-43-XXXX |
| Langzeitwert: 500 ppm, 960 mg/m <sup>3</sup> , SSC, INRS, NIOSH                                |
| Kurzzeitgrenzwert: 1000 ppm, 1920 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Petroleumharz                                                                                  |
| CAS: 64742-16-1, EINECS/ELINCS: 265-116-8                                                      |
| Langzeitwert: 100 ppm, 525 mg/m <sup>3</sup> , OSHA                                            |

**DNEL**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                           |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0            |
| Industrie, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 773 mg/kg bw                       |
| Industrie, inhalativ (Dampf), Langzeit - systemische Effekte, 2035 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher, dermal, Langzeit - systemische Effekte, 699 mg/kg bw                     |
| Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte, 699 mg/kg bw                       |
| Verbraucher, inhalativ (Dampf), Langzeit - systemische Effekte, 608 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| Es sind keine PNEC-Werte für den Stoff bekannt.                            |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen</b> | Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.<br>Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt.                                                                               |
| <b>Augenschutz</b>                                             | Schutzbrille (EN 166:2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Handschutz</b>                                              | Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.<br>> 0,5 mm; Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).<br>> 0,5 mm; Butylkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).                                                                                                |
| <b>Körperschutz</b>                                            | Lösemittelbeständige Schutzkleidung (EN 340)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonstige Schutzmaßnahmen</b>                                | Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.<br>Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.<br>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |
| <b>Atemschutz</b>                                              | Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten oder bei unzureichender Belüftung:<br>Geeigneten Atemschutz tragen.<br>Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A-P2. (DIN EN 14387)                                                                                                                                                   |
| <b>Thermische Gefahren</b>                                     | Siehe ABSCHNITT 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b>         | Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.                                                                                                                                                                                                                                |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                               | flüssig                                                                                        |
| Form                                          | flüssig                                                                                        |
| Farbe                                         | schwarz                                                                                        |
| Geruch                                        | charakteristisch                                                                               |
| Geruchsschwelle                               | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| pH-Wert                                       | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| pH-Wert [1%]                                  | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Siedebeginn/Siedebereich [°C]                 | 106-140                                                                                        |
| Flammpunkt [°C]                               | 6                                                                                              |
| Entzündbarkeit                                | ja                                                                                             |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | 0,7 Vol.%                                                                                      |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze  | 7,0 Vol.%                                                                                      |
| Oxidierende Eigenschaften                     | nein                                                                                           |
| Dampfdruck [kPa]                              | 3 (20°C)                                                                                       |
| Dichte [g/cm³]                                | 1,055 (20°C)                                                                                   |
| Relative Dichte                               | nicht bestimmt                                                                                 |
| Schüttdichte [kg/m³]                          | nicht anwendbar                                                                                |
| Löslichkeit in Wasser                         | praktisch unlöslich                                                                            |
| Löslichkeit andere Lösungsmittel              | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]     | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Kinematische Viskosität                       | 7619 mm²/s (20°C)<br>7.500 - 10.500 Brookfield sp3 6 rpm<br>4.000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm |
| Relative Dampfdichte                          | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                   | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C]                | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Zündtemperatur [°C]                           | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Zersetzungstemperatur [°C]                    | Keine Informationen verfügbar.                                                                 |
| Partikeleigenschaften                         | nicht anwendbar                                                                                |

### 9.2 Sonstige Angaben

keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

### 10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Starke Erhitzung.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Informationen verfügbar.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Entzündliche Gase/Dämpfe.



## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute orale Toxizität

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                    |
| ATE-mix, oral, >2000 mg/kg bw                                              |
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| LD50, oral, Ratte, > 5000 mg/kg                                            |

#### Akute dermale Toxizität

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                    |
| ATE-mix, dermal, >2000 mg/kg bw                                            |
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| LD50, dermal, Ratte, > 2800 mg/kg                                          |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol                                   |
| ATE, dermal, 1100 mg/kg                                                    |

#### Akute inhalative Toxizität

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                    |
| ATE-mix, inhalativ (Nebel), >20 mg/L                                       |
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| LC50, inhalativ, Ratte, > 23,3 mg/l (4h)                                   |
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol                                   |
| ATE, inhalativ (Dampf), 11 mg/l                                            |

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Keine Einstufung  
Berechnungsmethode

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                   |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0    |
| Kaninchen, in vivo (Federal Register of the F.D.A. Test for e, nicht reizend) |

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Einstufung  
Berechnungsmethode

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| Kaninchen, in vivo, OECD 404, nicht reizend                                |

#### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| Meerschweinchen, in vivo (non-LLNA), OECD 406, nicht sensibilisierend      |

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**einmaliger Exposition**

**Berechnungsmethode**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| inhalativ, schädliche Wirkung beobachtet                                   |

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei  
wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                                     |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0                      |
| NOAEC, inhalativ, Ratte, 8117 mg/m <sup>3</sup> , OECD 413, keine schädliche Wirkung beobachtet |

**Mutagenität**

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                   |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0    |
| NOEL, oral, Maus, > 2000 mg/kg, OECD 474, keine schädliche Wirkung beobachtet |

**Reproduktionstoxizität**

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**- Fruchtbarkeit**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                              |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0               |
| NOAEL, inhalativ (Dampf), Ratte, 9000 ppm, OECD 416, keine schädliche Wirkung beobachtet |

**- Entwicklung**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| inhalativ, keine schädliche Wirkung beobachtet                             |

**Karzinogenität**

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| keine schädliche Wirkung beobachtet                                        |

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Allgemeine Bemerkungen**

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.  
Die aufgeführten Toxdaten der Inhaltsstoffe sind für Angehörige medizinischer Berufe,  
Fachleute aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und  
Toxikologen bestimmt. Die aufgeführten Toxdaten der Inhaltsstoffe wurden von  
Rohstoffherstellern zur Verfügung gestellt.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

**11.2.1 Endokrinschädliche  
Eigenschaften**

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.

**11.2.2 Sonstige Angaben**

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, CAS: 64742-49-0 |
| LC50, (96h), Daphnia magna, < 10 mg/l                                      |
| EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 10 - 30 mg/l               |
| NOEC, (21d), Daphnia magna, 0,17 mg/l                                      |
| NOELR, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 10 mg/l                   |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, > 13,4 mg/l                              |
| LOEC, (21d), Daphnia magna, 0,32 mg/l                                      |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verhalten in Umweltkompartimenten | Keine Informationen verfügbar.    |
| Verhalten in Kläranlagen          | Keine Informationen verfügbar.    |
| Biologische Abbaubarkeit          | Biologisch nicht leicht abbaubar. |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.  
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

#### Produkt

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

#### AVV-Nr. (empfohlen)

080111\* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

#### Ungereinigte Verpackungen

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.  
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

#### AVV-Nr. (empfohlen)

150110\* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.  
150104 Verpackungen aus Metall.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Landtransport nach ADR/RID 1139

Binnenschifffahrt (ADN) 1139

Seeschifftransport nach IMDG 1139

Lufttransport nach IATA 1139

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landtransport nach ADR/RID   | Schutzanstrichlösung                                                                                                                                                |
| - Klassifizierungscode       | F1                                                                                                                                                                  |
| - Gefahrzettel               |   |
| - ADR LQ                     | 5 I                                                                                                                                                                 |
| - ADR 1.1.3.6 (8.6)          | Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode) 3 (D/E)                                                                                                             |
| Binnenschifffahrt (ADN)      | Schutzanstrichlösung                                                                                                                                                |
| - Klassifizierungscode       | F1                                                                                                                                                                  |
| - Gefahrzettel               |   |
| Seeschifftransport nach IMDG | Coating solution (Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)                                                                                              |
| - EMS                        | F-E, S-E                                                                                                                                                            |
| - Gefahrzettel               |   |
| - IMDG LQ                    | 5 I                                                                                                                                                                 |
| Lufttransport nach IATA      | Coating solution                                                                                                                                                    |
| - Gefahrzettel               |                                                                                  |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Landtransport nach ADR/RID   | 3 (N) |
| Binnenschifffahrt (ADN)      | 3 (N) |
| Seeschifftransport nach IMDG | 3     |
| Lufttransport nach IATA      | 3     |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Landtransport nach ADR/RID   | III |
| Binnenschifffahrt (ADN)      | III |
| Seeschifftransport nach IMDG | III |
| Lufttransport nach IATA      | III |

#### 14.5 Umweltgefahren

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Landtransport nach ADR/RID   | ja               |
| Binnenschifffahrt (ADN)      | ja               |
| Seeschifftransport nach IMDG | MARINE POLLUTANT |
| Lufttransport nach IATA      | ja               |

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Entsprechende Angabe unter ABSCHNITT 6 bis 8.

#### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-VORSCHRIFTEN                                   | 2008/98/EG (2000/532/EG ); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014                                            |
| Bestandteilekommentar                             | SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe.                                                                                        |
| - Anhang XIV (REACH)                              | Das Produkt enthält keine zulassungspflichtigen Stoffe $\geq 0,1\%$ gemäß Anhang XIV, VO (EG) 1907/2006 (REACH).                                                                                                              |
| - Anhang XVII (REACH)                             | Das Produkt enthält Stoffe $\geq 0,1\%$ gemäß Anhang XVII, VO (EG) 1907/2006 (REACH) mit folgenden Beschränkungen: 3, 40, 75<br>Das Produkt unterliegt gemäß Anhang XVII, VO (EG) 1907/2006 (REACH) keinen Beschränkungen.    |
| TRANSPORT-VORSCHRIFTEN                            | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023)                                                                                                                                                                      |
| NATIONALE VORSCHRIFTEN (CH):                      | Chemikalienverordnung - ChemV; Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung - ChemRRV; Verordnung über den Schutz von Störfällen - StFV; Verordnung über den Verkehr mit Abfällen - VeVA; Verordnung des EDI über Aerosolpackungen |
| - VeVa Code                                       | 080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.                                                                                                                            |
| - VOC-Anteil [%]                                  | 50,97                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV): | Mengenschwelle (MS): 20000 kg                                                                                                                                                                                                 |
| - Beschäftigungsbeschränkungen                    | Beschäftigungsbeschränkungen für werdende, stillende Mütter, Minderjährige und Auszubildende beachten.                                                                                                                        |
| - VOC (2010/75/EG)                                | 537,7 g/l                                                                                                                                                                                                                     |

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### 16.1 Gefahrenhinweise (ABSCHNITT 3)

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

### 16.2 Abkürzungen und Akronyme:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung  
ATE = acute toxicity estimate  
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
EL50 = Median effective loading  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
EmS = Emergency Schedules  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IFA = Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
IVIS = In vitro irritation score  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
LGK = Lagerklasse  
LL50 = Median lethal loading  
LQ = Limited Quantities  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TA-Luft = Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative  
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

### 16.3 Sonstige Angaben

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zolltarif</b>            | nicht bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einstufungsverfahren</b> | Flam. Liq. 2: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. (auf der Basis von Prüfdaten)<br>STOT SE 3: H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>(Berechnungsmethode)<br>Aquatic Chronic 2: H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>(Berechnungsmethode) |
| <b>Geänderte Positionen</b> | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt - Copyright: Chemiebüro® - Nutzungsbedingungen und Urheberrecht siehe  
[www.chemiebuero.de](http://www.chemiebuero.de). Tel. +49(0)941-646 353-0, E-mail [info@chemiebuero.de](mailto:info@chemiebuero.de)

Gefahrstoffmanagementsystem - Betriebsanweisungen - leicht gemacht. Nähere Informationen unter [www.chemiebuero.de](http://www.chemiebuero.de)