



## Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 on kehitetty erityisesti vastaamaan Stellantiksen vaatimuksiin sellaisten diesel- ja bensiinimoottoreiden osalta, jotka noudattavat Euro 6 -päästöstandardeja. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 on matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta sekä antamaan polttoainetaloudellisuuden etuja vaihdettaessa korkeamman 5W-30-viskositeetin öljyistä.

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 tarjoaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa sekä moottorin pidemmän käyttöiän.

- Matala tuhkapitoisuus sekä matala fosfori- ja rikkipitoisuus auttavat ylläpitämään sekä diesel- että bensiinimoottoreiden päästövähennysjärjestelmien tehokkuutta.
- Öljyn juoksevuus auttaa vähentämään polttoainekulutusta (luokituksen ACEA C2 mukaisesti), mikä auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä (CO<sub>2</sub>-päästöjä).
- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan kylmäkäynnistyksen ja suojaavat nopeasti moottoria ja sähköjärjestelmää.
- Aktiiviset puhdistavat lisäaineet estävät sakan muodostumista ja karstoittumista, ja tehokas suoja kulumista vastaan parantaa moottorin kestävyyttä.
- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan kylmäkäynnistyksen ja suojaavat nopeasti moottoria ja sähköjärjestelmää.
- Tehokas kulumissuoja.
- Aktiiviset puhdistavat lisäaineet vähentävät sakan kertymistä ja karstoittumista ja mahdollistavat moottorin pitkän ja puhtaan käyttöiän.

### Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 on suunniteltu Stellantiksen Euro 6 -diesel- ja bensiinimoottoreille, jotka edellyttävät 0W-30-viskositeetin öljyä, erityisesti moottoreille, joiden on täytettävä mikä tahansa öljyn täyttämistä vaatimuksista (katso tuotteen luokitukset ja hyväksynnät). Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 vastaa erityisesti uusimpaa Stellantis FPW9.55535/DH1 0W-30 -luokitusta, mutta myös PSA B 71 2312 -luokitusta. Stellantis-konsernin henkilö- ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin, jotka edellyttävät Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 -öljyä, kuuluvat muun muassa Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ja Vauxhall. Tarkista aina omistajan käyttöoppaasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja määritykset.

### Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
PSA B71 2312
PSA B71 2302
FPW9.55535/DH1

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
FIAT FIAT 9.55535-GS1
ACEA C2
FIAT FIAT 9.55535-DS1

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	9,7
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	51,8
Tiheys @ 15,6°C, g/ml, ASTM D4052	0,84
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	234
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,5
Fosfori, paino-%, ASTM D5185	0,08

## Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved