



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation -spesifikaatio VCC RBS0-2AE 0W-20.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 on matalatuhkainen moottoriöljy, jonka HTHS-viskositeetti on yli 2,75 cP.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- Täyttää tai ylittää ACEA C5 -standardin vaatimukset, ja edistää moottorin polttoainetaloutta ja auttaa suojaamaan pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmiä.
- Täyttää tai ylittää API SP -standardin vaatimukset, ja auttaa suojaamaan pieniä TDI-bensiinimoottoreita nakutukselta ja/tai kulumiselta niiden toimiessa hitailla nopeuksilla ja suurella väännöllä.
- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan ja nopean kylmäkäynnistyksen ja suojan kylmissä olosuhteissa.

Käyttökohteet

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 -öljy on soveltuu käytettäväksi nykyaikaisissa, tehokkaissa Volvon bensiini-, diesel- ja hybridautoissa sekä japanilaisten ja korealaisten valmistajien automalleissa, joissa vaatimuksena on SAE 0W-20 -luokan öljy.

- Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 ei sovellu käytettäväksi vanhemmissa autojen moottoreissa, jotka on suunniteltu käyttämään korkeamman viskositeettiluokan öljyä.

Suosittelun viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
VOLVO RBS0-2AE 0W-20

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SP
ACEA C5

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
-------------------	--

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-20
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Tiheys @ 15 °C, kg/ml, ASTM D1298	0,844
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	222
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	42,1
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	196

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved