



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car -konsernin nykyaikaisten bensiini-, diesel- ja hybridiajoneuvojen huoltospesifikaatiot.

Edut ja ominaisuudet

- Erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat luotettavan ja nopean kylmäkäynnistyksen.
- Mahdollistaa tehokkaan voitelun laajalla käyttölämpötila-alueella ja ajo-olosuhteissa.
- Pidentää moottorin käyttöikää ehkäisemällä haitallisen karstan muodostumisen ja sakan kertymisen moottorin osiin.
- Tarjoaa mahdollisuuden parempaan polttoainetalouteen ACEA A5/B5- ja A7/B7-testien perusteella
- Auttaa suojaamaan ennenaikaiselta sytytykseltä (LSPI) turboahdetuissa bensiinin suoraruiskutusmoottoreissa.

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 -öljyä suositellaan käytettäväksi Volvo B5-, B6-, B8-, D5-bensiini- ja -dieselmooottoreissa ja D82- ja D87-hybridimoottoreissa pidennetyillä huoltoväleillä tai ilman.

Suosittelun viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
VOLVO 95200377

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SL
API SM
API SP
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-30

Ominaisuus	
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	234
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	53,4
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,9
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,841
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	175
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved