



Mobil Super 3000 Formula F 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore completamente sintetico

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 è un olio motore completamente sintetico sviluppato per soddisfare il requisito Ford "WSS-M2C950-A". È progettato per contribuire a fornire una lunga durata del motore e una protezione eccezionale per i motori diesel in un'ampia gamma di autovetture di recente produzione e modelli Ford di veicoli commerciali leggeri.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 soddisfa i requisiti tecnici secondo lo standard Ford WSS-M2C950-A sulla base dei test sui motori degli OEM. L'utilizzo di questo prodotto ha lo scopo di fornire i seguenti benefici:

- Maggiore risparmio di combustibile¹
- Maggiore durata del filtro antiparticolato diesel²
- Migliori proprietà alle temperature più basse³
 1. sulla base della specifica 950-A 0W-30 rispetto all'olio 913-D 5W-30
 2. sulla base dei requisiti ACEA C2
 3. sulla base della specifica 0W-30 rispetto all'olio 5W-30

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 soddisfa il requisito Ford "WSS-M2C950-A" e può essere utilizzato per motori diesel in un'ampia gamma di autovetture di recente produzione e per modelli Ford di veicoli commerciali leggeri.

Consultare il manuale dell'utente per i gradi di viscosità e le specifiche raccomandati.

Specifiche e approvazioni

MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 soddisfa o supera i requisiti delle seguenti specifiche del settore:

ACEA A5/B5

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

VW VWC 53035

STJLR.03.5007

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

FORD WSS-M2C950-A

ACEA C2

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 0W-30

Caratteristica	
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	9,6
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	44,7
Indice di viscosità, ASTM D 2270	204
Densità a 15,6°C, g/ml, ASTM D 4052	0,842
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	232
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	0,77
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	8
Viscosimetro rotativo, viscosità apparente, -40°C, mPa.s, ASTM D 4684	20613
Viscosità HTHS a 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D 4683	2,96

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

09-2025

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved