



MOBIL SUPER 3000 FORMULA RN 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 er en høytstående, syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som oppfyller kravene i RN17 – Renaults nyeste spesifisering for moderne bensin- og dieselmotorer. Oljen er spesielt egnet for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til partikkelfiltre og katalysatorer i diesel- og bensinmotorer som har vært på markedet siden midten av 2018, for å imøtekomme de nyeste europeiske utslippsreglene.

Egenskaper og fordeler

- Egnet for bruk i de fleste bensin- og dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøyer fra Renault.
- Bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.
- Bidrar til å holde motoren fri for avleiringer for optimal effektivitet og lang levetid.
- Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten skadelig oljefortykning og oljenedbrytning.
- Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

Spesifikasjoner og Godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:
RENAULT RN17
MB-Approval 226.52

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
ACEA C3

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 5W-30
Utseende, AMS 1738	Brun væske
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	64,4
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,3
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-42
Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93	212
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	0,8
Fosfor, wt%, ASTM D4951	0,08
Svovel, wt%, ASTM D2622	0,2
Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,852

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2025

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved