



## Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur entièrement synthétique

### Description du produit

Les huiles moteurs de la gamme Mobil Super™ 3000 sont des huiles synthétiques formulées pour assurer une protection exceptionnelle.

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20 est une huile moteur haute performance à basse teneur en cendres formulée pour assurer une longue durée de vie du moteur aux véhicules modernes à essence et diesel équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (par ex. catalyseurs ou FPA) et exigeant une huile de faible viscosité pour obtenir une meilleure économie de carburant. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux recommandations de grade 0W-20 de la part de multiples constructeurs.

### Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 est conçue pour contribuer à :

- économiser du carburant dans les moteurs diesel et à essence conçus pour fonctionner avec des huiles de grade 0W-20
- protéger les systèmes de post-traitement des émissions
- améliorer la propreté du moteur et la prévention de la formation de boues
- améliorer la protection contre l'usure et les températures élevées
- contrôler l'usure de la chaîne de distribution et le préallumage à bas régime
- améliorer les performances de démarrage froid

### Applications

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 convient aux voitures modernes à essence, diesel et hybrides à haut rendement de Opel, Vauxhall, Mercedes, GM et Ford, ainsi qu'aux véhicules japonais et coréens qui exigent spécifiquement un grade de viscosité SAE 0W-20 et n'importe laquelle des spécifications soutenues par l'huile.

- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 convient aux véhicules Jaguar Land Rover exigeant STJLR.03.5006, la toute dernière spécification de JLR pour les huiles moteur de viscosité 0W-20 à teneur moyenne en soufre (SAPS) qui sont rétrocompatibles avec STJLR.51.5122 sauf dans les pays froids.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 satisfait ou dépasse également les exigences de la toute dernière norme de l'industrie API SP pour aider à résoudre le LSPI (préallumage à bas régime) dans les moteurs à essence turbo à injection directe de taille réduite.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 n'est pas recommandée pour les moteurs de véhicules plus anciens conçus pour fonctionner avec des huiles moteur de viscosité plus élevée.

Consultez le manuel du propriétaire pour connaître le grade de viscosité recommandé et la spécification.

### Spécifications et homologations

**Ce produit a les homologations suivantes :**

GM dexosD Licensed

**Ce produit a les homologations suivantes :**

Homologation MB 229.71

OPEL OV 040 1547 - A20

STJLR.03.5006

**Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :**

API SP

API SN PLUS

FORD WSS-M2C952-A1

ACEA C5

ACEA C6

**Propriétés et spécifications**

Propriété	
Grade	SAE 0W-20
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Indice de viscosité, ASTM D 2270	188
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	38,6
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	234
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8

**Santé et sécurité**

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

12-2023

**Esso Société Anonyme Française**

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved