



## Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Aceite para motores de alta calidad

### Descripción del producto

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 es un aceite para motores de alta calidad que brinda una larga vida útil a los motores de gasolina y diésel de vehículos de todas las edades.

### Propiedades y beneficios

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 ayuda a proporcionar lo siguiente:

- protección contra las altas temperaturas;
- protección de arranque en frío;
- limpieza del motor y prevención contra la formación de lodos;
- protección contra el desgaste.

### Aplicaciones

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 es apto para lo siguiente:

- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas.
- Motores de gasolina y diésel sin filtro de partículas.
- Conducción en la ciudad con muchas paradas

Siempre consulte el manual del propietario para verificar la viscosidad recomendada y las especificaciones que debe cumplir el lubricante para su vehículo en particular.

### Especificaciones y aprobaciones

Según ExxonMobil, MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 tiene el siguiente nivel de calidad:

API CF-4

API CF

API CG-4

Este producto cumple o excede los requisitos de:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3-16

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	
-----------	--

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Índice de viscosidad, ASTM D2270	165
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	85
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.5
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	230
Densidad @ 15°C, g/ml, ASTM D1298	0.861

## Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

10-2025

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved