



## Mobil Super everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur de qualité supérieure

### Description du produit

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 est une huile moteur de qualité supérieure qui offre une longue durée de vie aux moteurs essences et diesel des véhicules de toutes époques.

### Caractéristiques et avantages

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 offre :

- une protection dans le cas de températures élevées
- une protection pour le démarrage à froid
- la propreté du moteur et la prévention de la formation de boues
- une protection contre l'usure

### Applications

L'huile moteur Mobil Super™ Protection quotidienne 5W-40 convient dans les cas suivants :

- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes
- Moteurs à essence et diesel sans filtre à particules diesel
- Conduite avec arrêts fréquents

Veillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

### Spécifications et homologations

**Selon ExxonMobil, MOBIL SUPER PROTECTION QUOTIDIENNE 5W-40 est du niveau de qualité suivant :**

API CF-4

API CF

API CG-4

**Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :**

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3-16

### Propriétés et spécifications

Propriété	

Propriété	
Grade	SAE 5W-40
Indice de viscosité, ASTM D 2270	165
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-33
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	85
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13,5
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	230
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,861

## Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

10-2025

### Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00  
<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved