



## Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio per motori di alta qualità

### Descrizione prodotto

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 è un olio per motori di alta qualità che offre lunga durata per motori diesel e a benzina per veicoli di tutte le età.

### Prerogative e benefici

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 contribuisce a fornire:

- Protezione alle alte temperature
- Maggiore protezione all'avviamento a freddo
- Migliorare la pulizia del motore e la prevenzione delle morchie
- Protezione dall'usura

### Applicazioni

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 è adatto per l'uso:

- Veicoli passeggeri, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Motori a benzina e diesel, senza filtri antiparticolato (DPF)
- Guida in città "stop and go"

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità e le specifiche raccomandati per il proprio veicolo.

### Specifiche e approvazioni

Secondo la ExxonMobil, MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 possiede il seguente livello di qualità:

API CF-4

API CF

API CG-4

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3-16

### Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-40

Caratteristica	
Indice di viscosità, ASTM D 2270	165
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33
Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445	85
Viscosità cinematica a 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445	13,5
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 1298	0,861

## Salute e Sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

10-2025

### Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved