



Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Topkwaliteit Motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 is een motorolie van hoge kwaliteit die een lange levensduur biedt voor benzine- en dieselmotoren van nieuwe en oudere voertuigen.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 biedt:

- Bescherming bij hoge temperaturen
- Bescherming bij koude start
- Een schone motor en het voorkomen van slibvorming
- Slijtagebescherming

Toepassingen

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 is geschikt voor:

- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Benzine- en dieselmotoren zonder deeltjesfilters
- Stop-en-go rijden in de stad

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 voldoet volgens ExxonMobil aan het volgende kwaliteitsniveau:

API CF-4

API CF

API CG-4

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3-16

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-40
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	165
Stolpunt, °C, ASTM D97	-33
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	85
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,861

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

10-2025

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved