



Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 on matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään pidennettyjen huoltovälien tiukat vaatimukset ja samalla varmistamaan moottorin ensiluokkainen puhtaus. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn ja kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa sekä parannetun moottorin puhtauden.

Öljyä suositellaan käyttöön Volkswagen-ajoneuvoissa ja useissa eurooppalaisissa autoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, kuten BMW ja Mercedes, joiden öljyspesifikaation vaatimus on ACEA C3 -luokitus.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 tarjoaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa sekä parannetun moottorin puhtauden.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- VW:n, MB:n, BMW:n vaatimusten mukaiset pidennetyt huoltovälit
- Yhteensopivuus useimpien hiukkassuodattimien ja katalysaattoreiden kanssa
- Antaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa
- Parempi moottorin puhtaus auttaa säilyttämään moottorin tehon läpi koko auton käyttöiän
- Nopea öljynkierto ja suoja moottorille

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten (Euro 6 ja aikaisemmat) turboahdettujen, hiukkassuodattimella tai katalysaattorilla varustettujen diesel- ja bensiinimoottoreiden vaatimukset.

Volkswagenin henkilöautot ja kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot (täyttää VW-ryhmän uusimmat moottoreiden vaatimukset, joissa edellytyksenä on pidennetyt vaihtovälit) Öljyä suositellaan lisäksi moniin BMW:n ja MB:n ajoneuvoihin.

- Henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot, joissa on vaatimuksena GPF- tai DPF-yhteensopiva ACEA C3-luokitus.
- Bensiini- ja dieselmootorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalysaattori.
- Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet (mukaan lukien kaupunkiliikenne).

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
VW 507 00
VW 504 00
MB-Approval 229.51

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-Approval 229.31

Porsche C30

BMW Longlife 04

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SN

ACEA C3

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokka	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	65,5
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	11,65
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	236
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298	0,852
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-45

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved