



## Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur entièrement synthétique

### Description du produit

Les huiles moteurs de la gamme Mobil Super™ 3000 sont des huiles synthétiques formulées pour assurer une protection exceptionnelle.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 est une huile moteur haute performance à faible teneur en cendres conçue pour répondre aux exigences de longue durée de service tout en fournissant une économie de carburant et une propreté supérieure du moteur. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 offre une excellente performance à hautes et basses températures et assure une bonne protection contre l'usure et une meilleure conservation de la propreté du moteur.

L'utilisation de ce produit est recommandée dans les véhicules Volkswagen ainsi que dans une vaste gamme de voitures et véhicules utilitaires légers européens, tels que BMW, Mercedes avec des spécifications d'huile basées sur la norme ACEA C3.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 offre une excellente protection contre l'usure à hautes et basses températures et une meilleure conservation de la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Intervalle étendu entre les entretiens suivant les exigences de VW, MB, BMW
- Compatibilité avec la plupart des filtres à particules et des convertisseurs catalytiques
- Excellente protection contre l'usure à basses et hautes températures
- Propreté interne du moteur améliorée pour conserver l'efficacité du moteur durant toute la vie du véhicule
- Circulation de l'huile et protection rapides

### Applications

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 a été conçue pour répondre aux exigences des moteurs diesel et essence modernes (Euro 6 ou antérieurs) à turbo-injection, équipés de filtres à particules ou de convertisseurs catalytiques.

- Voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers ou camionnettes Volkswagen (répond aux exigences des moteurs de dernière génération du groupe VW imposant des intervalles de vidange prolongés) Cette huile moteur est également recommandée pour de nombreux véhicules BMW et MB.
- Voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers ou camionnettes exigeant ACEA C3 pour compatibilité avec les filtres à particules pour moteurs à essence ou diesel (GPF ou DPF).
- Moteurs essence et diesel à filtres à particules diesel (FAP) et convertisseurs catalytiques.
- Conditions d'exploitation normales à occasionnellement sévères (y compris pour la conduite en ville)

Veillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

### Spécifications et homologations

**Ce produit a les homologations suivantes :**

VW 507 00

VW 504 00

**Ce produit a les homologations suivantes :**

Homologation MB 229.51

Homologation MB 229.31

Porsche C30

BMW Longlife 04

**Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :**

API SN

ACEA C3

**Propriétés et spécifications**

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	65,5
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11,65
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	236
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,852
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-45

**Santé et sécurité**

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2023

**Esso Société Anonyme Française**

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter

votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved