



## Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Volledig synthetische motorolie

### Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie-motoroliën zijn synthetisch en ontwikkeld om uitstekende bescherming te leveren.

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 is een high-performance motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de verlenging van de levensduur van de motor te bevorderen en de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen te behouden in zowel diesel- als benzineauto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens.

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in Renault-voertuigen die RN0720 vereisen, Mercedes Benz-voertuigen die MB-blad 226.51 vereisen en een wijde reeks Europese auto's en lichte bedrijfswagens die ACEA C4 vereisen.

### Eigenschappen en Voordelen

- Bevordert het behoud van de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen in zowel diesel- als benzineauto's.
- Staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
- Geeft uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, wat gemakkelijk starten in de winter en snelle olie circulatie in de motor mogelijk maakt.
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine als dieselmotoren in personenauto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens.

### Toepassingen

ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 aan voor zware rijomstandigheden:

- Renault personenwagens en lichte bedrijfswagens of bestelwagens die RN0720 vereisen
- Mercedes Benz personenwagens, lichte bedrijfswagens of bestelwagens, inclusief Citan-bestelwagens met een OM 607-motor en deeltjesfilter die MB-blad 226.51 vereisen
- Personenwagens en lichte bedrijfswagens of bestelwagens die ACEA C4 olie met een laag asgehalte vereisen voor verlengde compatibiliteit met deeltjesfilters in uitlaatsystemen (DPF of GPF) en katalysatoren
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

### Specificaties en goedkeuringen

| Dit product heeft de volgende goedkeuringen: |
|--|
| MB-blad 226.51                               |
| RENAULT RN0720                               |

| Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten: |
|--|
| FIAT 9.55535-S4  |

| Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van: |
|--|
| ACEA C4  |

### Eigenschappen en specificaties

| Eigenschap |  |
|------------|--|
|            |  |

| Eigenschap   |           |
|--|-----------|
| Klasse   | SAE 5W-30 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 73,8      |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 12,4      |
| Sulfaatgehalte, mass%, ASTM D874                                   | 0,5       |
| Fosforgehalte % ASTM D4951   | 0,05      |
| Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                         | 244       |
| Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298                               | 0,85      |
| Stolpunt, °C, ASTM D97   | -36       |

## Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2025

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved