



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Premium semi-synthetische motorolie voor personenwagens

Productbeschrijving

Mobil Super™ 2000 motoroliën zijn premium motoroliën, ontwikkeld om een uitstekend beschermingsniveau te bieden.

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 is geformuleerd voor stadsverkeer in zowel benzine- als dieselveertuigen. Het is geschikt voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en bestelwagens in een breed temperatuurbereik. Deze olie biedt goede slijtagebescherming en houdt de motor schoon, wat de levensduur van uw motor verlengt.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super™ 2000 x1 10W-40 biedt:

- Effectieve bescherming tegen slibvorming
- Een schone motor
- Degelijke bescherming tegen slijtage
- Bescherming bij hoge temperaturen

Toepassingen

De Mobil Super™ 2000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele oliën. Mobil Super 2000™ x1 10W-40 wordt aanbevolen voor:

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidenteel zware werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de handleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
VW 501 01
VW 505 00

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
ACEA A3/B3-16
API CF
MB 229.1

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API SN

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN PLUS

API SP

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-40
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,865
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,7
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	102
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	150
Stolpunt, °C, ASTM D97	-33

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2025

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobilExxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved