



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Aceite multigrado de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 es un aceite convencional de calidad premium para motores que proporciona una larga vida útil al motor.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Super 1000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted pueda tener la confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super 1000 X1 15W-40 proporciona:

- Excelente limpieza del motor.
- Buena protección a altas temperaturas
- Buena protección contra el desgaste

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 1000 han sido formulados para usarse en casi todos los tipos de vehículos. ExxonMobil recomienda Mobil Super 1000 x1 15W-40 para la conducción diaria en condiciones normales:

- Tecnologías de motores más viejas.
- Motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF)
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruceo en carretera
- Condiciones de operación normales.

Siempre consulte el manual del propietario para verificar la viscosidad recomendada y las especificaciones que debe cumplir el lubricante para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
VW 501 01
VW 505 00

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF
MB 229.1

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SJ
API SL
API SM

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B3

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Índice de viscosidad, ASTM D2270	142
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14.9
Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052	0.869
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	109
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	239

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

12-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobilExxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved