



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Portugal

Óleo Multiviscoso Premium para Motores de Veículos de Passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super™ 1000 x1 15W-40 é um óleo convencional premium para motores que proporciona longa vida útil ao motor.

Características e Benefícios

Os produtos da linha Mobil Super 1000 têm desempenho comprovado pela indústria para que você possa estar certo que obterá o desempenho que você espera de seu veículo. Mobil Super 1000 X1 15W-40 proporciona:

- Excelente limpeza do motor
- Boa proteção a altas temperaturas
- Boa proteção contra o desgaste

Aplicações

Os produtos Mobil Super 1000 foram formulados para adequarem-se ao uso em quase todos os veículos. A ExxonMobil recomenda Mobil Super 1000 X1 15W-40 para a condução diária em condições normais:

- Tecnologias mais antigas de motores
- Motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel sem Filtros de Material Particulado (DPF)
- Carros de passeio, SUV's, camionetes e vans
- Deslocamentos rodoviários
- Condições normais de operação

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:

VW 501 01

VW 505 00

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:

API CF

MB 229.1

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SJ

API SL

API SM

API SN

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B3

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 15W-40
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-30
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	142
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,9
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,869
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	109
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	239

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

12-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved